

Línea Base Agua / BA-350

DÔMO

Sellador-Acrílico Universal



Base Agua

ACABADO MOJADO / BRILLANTE



Cantera
Barro

Teja
Ladrillo

Adobe
Concreto

Yeso
Piedra

 Resiste
Rayos UV

 Ahorra Costos
de Mantenimiento

 Evita
Moho y Salitre

 Alta
Penetración

Sellador-Acrílico Universal



Recubrimiento 100% Acrílico, base agua, de aspecto lechoso, de bajo contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles, ideal para el sellado de superficies porosas de origen mineral.

Es ideal para sellar superficies de origen mineral como: cantera, ladrillos, mármoles y granitos anticados y rústicos, adoquín, concreto, loseta de barro, fachaletas, piedra, tejas, yeso y otros materiales porosos, así como para la protección de muros pintados y texturizados. No utilice este producto en materiales pulidos y brillantados, asfálticos y plastificados.

VENTAJAS

- ° Gran retención de brillo
- ° Para uso en Interiores y Exteriores
- ° Totalmente Transparente / No se amarillea
- ° Excelente resistencia al interperismo
- ° Gran Rendimiento y Durabilidad
- ° No es pegajoso, Listo para Usarse y Fácil de Aplicar
- ° No es Flamable / Alta Adherencia / Secado Rápido
- ° Alta Resistencia a Químicos, Solventes y Detergentes

MODO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Las superficies deben de estar completamente secas y libres de polvo, grasas, ceras y otras materias extrañas.

APLICACIÓN: Puede aplicarse con brocha, rodillo, pistola de aire o equipo de aspersión (Airless), colocando 2 ó 3 capas que saturen completamente la superficie, con intervalo de 1 a 2 Hrs. Y su curado final es de 24 Hrs.

ALTA Y MEDIA POROSIDAD: De 4 a 6 Mts² / Litro.

BAJA POROSIDAD: De 6 a 8 Mts² / Litro

Distribuidor