

Línea Técnica / T-250

DÔMO

Superficies de Alta Porosidad

Sellador Barniz de Uso General

Acrílico base Solvente

ACABADO MOJADO BRILLANTE



Cantera Teja Adoquín Sillar Barro
Ladrillo Concreto Piedra



Resiste
Rayos UV



Ahorra Costos
de Mantenimiento



Evita
Moho y Salitre



Alta
Penetración

Superficies de Alta Porosidad **Sellador Barniz de Uso General**

El Sellador Barniz de Uso General es ideal para todo tipo de superficies de Alta porosidad como Concretos (estampados, martelinados), Canteras, Piedras, Ladrillos, Barros, Yeso, Fachaletas, Adoquines, Sillares, etc. Les proporciona una Película Plástica brillante (el brillo aumenta con el número de capas aplicadas) y acabado Mojado, de alta dureza y flexibilidad, logrando mantener en perfecto estado sus acabados. Este producto no se debe de usar en materiales pulidos, pulidos y brillantados, vitrificados, plastificados, asfálticos y Barros Mecanizados

VENTAJAS

- ° Para uso Interior-Exterior
- ° Evita la Formación de Moho y Salitre
- ° Alta Protección contra Lluvia, Sol, Hielo
- ° Alta Protección UV / No Sufre Amarillamineto
- ° Realza la Apariencia de Forma Natural
- ° Ayuda a Evitar Cuarteaduras y Desprendimientos de Polvo
- ° Secado Rápido / Listo para Usarse / Fácil de Aplicar
- ° Viscosidad Alta / Máxima Penetración
- ° Alarga la Vida Útil de los Materiales
- ° Reduce los Costos de Mantenimiento

MODO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Las superficies deben de estar completamente secas y libres de polvo, grasas, ceras y otras materias extrañas.

Para superficies ya selladas, eliminar lo más posible la capa de sellador existente y si la capa no es eliminada, lijar hasta eliminar el brillo de la capa anterior.

APLICACIÓN: Puede aplicarse con brocha o rodillo, colocando 1 ó 2 capas que saturen completamente la superficie, el secado entre cada capa es de 2 Hrs. Y su curado final es de 24 Hrs.

RENDIMIENTO: ALTA POROSIDAD: De 4 a 6 Mts² / Litro.

Distribuidor