

# DÔMO

## Sellador-Acrílico Universal

Base Agua

ACABADO MOJADO / BRILLANTE

Recubrimiento 100% Acrílico, base agua, de aspecto lechoso, de bajo contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles, ideal para el sellado de superficies porosas de origen mineral.

### USOS

Es ideal para sellar superficies de origen mineral como : cantera, ladrillos, mármoles y granitos anticados y rústicos, adoquín, concreto, loseta de barro, fachaletas, piedra, tejas, yeso y otros materiales porosos, así como para la protección de muros pintados y texturizados. No utilice este producto en materiales pulidos y abrigantados, asfálticos y plastificados.

### VENTAJAS

- °Gran retención de brillo
- °Para uso en Interiores y Exteriores
- °Totalmente Transparente / No se amarillea
- °Excelente resistencia al interperismo
- °Gran Rendimiento y Durabilidad
- °No es pegajoso, Listo para Usarse y Fácil de Aplicar
- °No es Flamable
- °Alta Resistencia a Químicos, Solventes y Detergentes



### COMO SE UTILIZA

Las superficies deben de estar completamente secas y libres de polvo, grasas, ceras y otras materias extrañas, aplicar con brocha, rodillo, bomba fumigadora o equipo de aspersión (Air-less), colocando 1 ó 2 capas que saturen completamente la superficie, con intervalo de 1 a 2 Hrs. Y su curado final es de 24 Hrs. (varias capas pueden ir intensificando el color)

### RENDIMIENTO

ALTA Y MEDIA POROSIDAD	De 4 a 6 Mts <sup>2</sup> / Lt
BAJA POROSIDAD	De 6 a 8 Mts <sup>2</sup> / Lt

PRESENTACIONES Botes plásticos de 1, 4, 19 y 200 Litros

## CARACTERISTICAS TECNICAS

APARIENCIA	Líquido lechoso
DENSIDAD	1.04 Kg/Litro
OLOR	Sin olor
PUNTO DE INFLAMACION	40 °C
% SOLIDOS	18%
TIEMPO DE CURADO	24 Hrs.
LIMITACIONES	No se utilice en materiales cerámicos, vitropisos, plásticos, asfálticos

## PRECAUCIONES

Producto no flamable, se recomienda usar guantes de hule, gafas de seguridad durante su manipulación y aplicación. En caso de ingestión no se provoque el vómito y busque atención médica inmediata, en caso de contacto con los ojos lave con agua por espacio de 15 minutos. Use este producto con ventilación adecuada. No se deje al alcance de los niños, prohibida su venta a menores de edad.

## GARANTIA

Los resultados del uso de éste producto son de la exclusiva responsabilidad del usuario y éste asume todos los riesgos y responsabilidades que se vinculen con dicho uso, por lo cual recomendamos realizar ensayos para determinar que acabado, que rendimiento y adherencia tendrá y en caso de resellado su compatibilidad, si hay dudas pida información al distribuidor o fabricante.

ACRÍLICO BASE AGUA	
SALUD	0
INFLAMIBILIDAD	0
REACTIVIDAD	0
PROTECCIÓN PERSONAL	B
0-MÍNIMO 1-LIGERO 2-MODERADO 3-SERIO 4-SEVERO	



LÍQUIDO INFLAMABLE

HECHO EN MÉXICO 