

DÔMO

Sellador Impregnador de Silicón

Base Agua

ACABADO NATURAL SIN BRILLO

Impregnador-Hidrofugante elaborado con resinas 100% de Silicón, base Agua. Sella y proteger superficies porosas de origen mineral, Proporciona una película impermeable que protege contra la humedad, químicos y factores ambientales.

USOS

Como repelente de agua sobre bases minerales como concretos, canteras, piedras, ladrillos, barro, yeso, mármoles, granitos, cuarzitas, fachaletas, adoquines, sillares, terrazo, stucos etc.

VENTAJAS

- ° Alta resistencia a los Rayos UV
- ° Gran Penetración (Hasta 6 mm.)
- ° Evita la Formación de Moho y Salitre
- ° Uso Interior-Exterior / Alto Rendimiento
- ° Alta Protección contra Lluvia, Hielo
- ° Totalmente Transparente / No Sufre Amarillamineto
- ° Listo para Usarse / Fácil de Aplicar
- ° Alarga la Vida Útil de los Materiales
- ° Reduce los Costos de Mantenimiento



COMO SE UTILIZA

Las superficies deben de estar completamente secas y libres de polvo, grasas, ceras y otras materias extrañas, aplicar con brocha, rodillo, bomba fumigadora o equipo de aspersión (Air-less), colocando 1 ó 2 capas que saturen completamente la superficie, con intervalo de 1 a 2 Hrs. Y su curado final es de 24 Hrs. (varias capas pueden ir intensificando el color)

RENDIMIENTO

ALTA Y POROSIDAD	De 4 a 6 Mts2 / Lt
MEDIA POROSIDAD	De 8 a 14 Mts2 / Lt
BAJA POROSIDAD	De 16 a 20 Mts2 / Lt

PRESENTACIONES Botes plásticos de 1, 4, 19 y 200 Litros

CARACTERISTICAS TECNICAS

APARIENCIA	Líquido lechoso
DENSIDAD	1.04 Kg/Litro
OLOR	Sin olor
PUNTO DE INFLAMACION	40 °C
% SOLIDOS	5-6%
TIEMPO DE CURADO	24 Hrs.
LIMITACIONES	No se utilice en materiales cerámicos, vitropisos, plásticos, asfálticos

PRECAUCIONES

Producto no flamable, se recomienda usar guantes de hule, gafas de seguridad durante su manipulación y aplicación. En caso de ingestión no se provoque el vómito y busque atención médica inmediata, en caso de contacto con los ojos lave con agua por espacio de 15 minutos. Use este producto con ventilación adecuada. No se deje al alcance de los niños, prohibida su venta a menores de edad.

GARANTIA

Los resultados del uso de éste producto son de la exclusiva responsabilidad del usuario y éste asume todos los riesgos y responsabilidades que se vinculen con dicho uso, por lo cual recomendamos realizar ensayos para determinar que acabado, que rendimiento y adherencia tendrá y en caso de resellado su compatibilidad, si hay dudas pida información al distribuidor o fabricante.

ACRÍLICO BASE AGUA	
SALUD	0
INFLAMIBILIDAD	0
REACTIVIDAD	0
PROTECCIÓN PERSONAL	B
0-MÍNIMO 1-LIGERO 2-MODERADO 3-SERIO 4-SEVERO	



LÍQUIDO INFLAMABLE

HECHO EN MÉXICO 