

DÔMO

Superficies de Baja Porosidad

LACQUER

ACABADO MOJADO SIN BRILLO

Copolímeros Acrílicos modificados base aceite, que cubre a las superficies con una película plástica, que las protege contra la humedad, químicos, factores ambientales manchas orgánicas y rayos UV, retardando los efectos del envejecimiento y evitando la formación de hongos y bacterias, dotándolos de una apariencia mojada-brillante (aumentan con el número de capas aplicadas) que no sufre amarillamiento, logrando mantener en perfecto estado las superficies tratadas.

USO

Para superficies de mármol, granito, areniscas, pizarras, piedra caliza, travertino, granzón, cuarzita, canteras, concreto, y cualquier material que sea de acabado rústico (pulido, anticado, flameado, al ácido, al corte) de media o alta porosidad, ya sea en interior o exterior.

Este producto no se debe utilizar en materiales pulidos y abrigados, vitrificados, plastificados, porcelanatos y asfálticos.

PREPARACION DE LAS SUPERFICIES

Las superficies deben de estar completamente secas y libres de polvo, grasas, ceras y otras materias extrañas.

APLICACIÓN

- 1.- Lea la etiqueta completamente antes de usar el producto y haga una muestra pequeña de acuerdo a las instrucciones, dejando 24 horas para estimar resultados de funcionamiento y apariencia. El uso y los resultados del uso de éste producto son de la exclusiva responsabilidad del cliente.
 - 2.- Aplique con brocha, rodillo, o airless, 1 o más capas uniformes que saturar completamente la superficie. El secado entre cada capa es de 2 hrs.
 - 3.- Deje secar la superficie por espacio de 12 horas, evitando el tráfico y que se moje. Su curado final es de 24 horas.
 - 4.- Si necesita adelgazar el producto utilice Reductor Domo-X.
 - 5.- En exteriores no aplique bajo amenaza de lluvia.
- Utilice este producto en temperaturas entre 5° y 40° Centígrados.



RENDIMIENTO

ALTA POROSIDAD	De 4 a 6 Mts ² / Lt
MEDIA POROSIDAD	De 6 a 10 Mts ² / Lt

(estos datos son indicativos)

PRESENTACIONES

Botes metálicos de 1, 4, 19 y 200 Litros

PRECAUCIONES

Contiene sustancias tóxicas cuya inhalación prolongada o reiterada causa daños a la salud. Es inflamable y contiene disolventes volátiles. Se recomienda usar guantes de hule, gafas de seguridad y mascarilla contra gases durante su manipulación y aplicación. En caso de ingestión no se provoque el vómito y busque atención médica inmediata, en caso de contacto con los ojos lave con agua por espacio de 15 minutos. Use este producto con ventilación adecuada. No se deje al alcance de los niños, prohibida su venta a menores de edad.

GARANTIA

Los resultados del uso de éste producto son de la exclusiva responsabilidad del usuario y éste asume todos los riesgos y responsabilidades que se vinculen con dicho uso, por lo cual recomendamos realizar ensayos para determinar que acabado, que rendimiento y adherencia tendrá y en caso de resellado su compatibilidad, si hay dudas pida información al distribuidor o fabricante.

SELLADOR ACRÍLICO	
SALUD	1
INFLAMIBILIDAD	3
REACTIVIDAD	0
PROTECCIÓN PERSONAL	G
0-MÍNIMO 1-LIGERO 2-MODERADO 3-SERIO 4-SEVERO	



LÍQUIDO INFLAMABLE

HECHO EN MÉXICO 