

DÔMO

Superficies de Baja Porosidad

PISOS

ACABADO NATURAL SIN BRILLO



Es un copolímero a base solvente, tipo impregnador, que dota a las superficie tratadas de una durable y transparente barrera protectora contra manchas base aceite y de agua, sin alterar su acabado y brillo.

FUNCIÓN

Por su excelente impregnación logra gran penetración en superficies pulidas y abrigantadas y de baja porosidad. Es resistente a los rayos UV, permite la respiración a los materiales tratados, protegiéndolos de la humedad y de las manchas de agua y aceite, incrementando la duración de los materiales en óptimas condiciones y reduciendo costos de mantenimiento.

USOS

Ideal para el sellado de pisos pulidos y abrigantadas de Granito, Mármol, Granzón, Concreto, Cuarzita, etc.

VENTAJAS

- ° Acabado Natural
- ° Alta Penetración
- ° Evita manchas de agua y aceite
- ° Uso Interior y Exterior
- ° Sin Brillo
- ° Facilita la Limpieza
- ° Sólidos Medios
- ° Excelente Rendimiento

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

las superficies a sellar deben de estar secas y libres de polvo, grasas y otras materias extrañas.

Nota: El Perfect Seal Pisos es un producto base solvente por lo que es vital que el material

APLICACIÓN

Puede aplicarse con brocha, rodillo o franela, colocando 1 mano que saturar completamente la superficie y esperar de 20 a 60 minutos para retirar con una tela seca lo que no se penetra, después aplicar de igual manera una segunda mano. Su secado final es de 24 horas. Lavar las herramientas con agua y jabón o aguarrás.

RENDIMIENTO

ALTA POROSIDAD	De 4 a 6 Mts ² / Lt
MEDIA POROSIDAD	De 8 a 14 Mts ² / Lt
BAJA POROSIDAD	De 16 a 20 Mts ² / Lt

(estos datos son indicativos)

PRESENTACIONES

Botes metálicos de 1, 4, 19 y 200 Litros

CARACTERISTICAS TECNICAS

APARIENCIA	Líquido Transparente
DENSIDAD	.680 Kg/Litro
OLOR	Ligero a solvente
PUNTO DE INFLAMACION	40 °C
% SOLIDOS	5-6 %
TIEMPO DE CURADO	24 Hrs.
LIMITACIONES	No se utilice en materiales cerámicos, vitropisos, plásticos, asfálticos

PRECAUCIONES

Contiene sustancias tóxicas cuya inhalación prolongada o reiterada causa daños a la salud. Es inflamable y contiene disolventes volátiles. Se recomienda usar guantes de hule, gafas de seguridad y mascarilla contra gases durante su manipulación y aplicación. En caso de ingestión no se provoque el vómito y busque atención médica inmediata, en caso de contacto con los ojos lave con agua por espacio de 15 minutos. Use este producto con ventilación adecuada. No se deje al alcance de los niños, prohibida su venta a menores de edad.

GARANTIA

Los resultados del uso de éste producto son de la exclusiva responsabilidad del usuario y éste asume todos los riesgos y responsabilidades que se vinculen con dicho uso, por lo cual recomendamos realizar ensayos para determinar que acabado, que rendimiento y adherencia tendrá y en caso de resellado su compatibilidad, si hay dudas pida información al distribuidor o fabricante.

COPOLÍMERO IMPREGNADOR	
SALUD	1
INFLAMIBILIDAD	3
REACTIVIDAD	0
PROTECCIÓN PERSONAL	G
0-MÍNIMO 1-LIGERO 2-MODERADO 3-SERIO 4-SEVERO	



LÍQUIDO INFLAMABLE

HECHO EN MÉXICO 